

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711708
Taille de pneu valide	7 - 16
LI / SI / PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure diagonale pour petits tracteurs
- Écart important entre les barrettes pour une bonne traction sur sols mouillés
- Barrettes à angles au milieu pour un meilleur confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15711708
EAN	8903094004706
Taille de pneu valide	7 - 16
LI / SI / PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,97
Taille de jante recommandée	6LB
Taille de jante autorisée	6.00F
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	183
Diamètre extérieur du pneu [mm]	740
Stat. Rayon (SLR) [mm]	344
Circonférence de roulement [mm]	2223
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	15x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
75 A6	387	30		1,60	
71 A8	345	40		1,60	