

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711712
Taille de pneu valide	7.50 - 16
LI / SI / PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Sand King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Sand King est spécialement conçu pour les remorques lors de transports
- Son profil à pavés offre une très bonne traction et un meilleur contact sur les sols sablonneux

Informations techniques

Numéro d'article	15711712
EAN	8903094032457
Taille de pneu valide	7.50 - 16
LI / SI / PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Sand King
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,72
Taille de jante recommandée	5.50
Taille de jante autorisée	6.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,15
Largeur du pneu [mm]	215
Diamètre extérieur du pneu [mm]	820
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Circonférence de roulement [mm]	2471
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
111 J	1090	100		4,11	