

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711722
Taille de pneu valide	4.00 - 16
LI / SI / PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711722
EAN	8903094056576
Taille de pneu valide	4.00 - 16
LI / SI / PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,15
Taille de jante recommandée	3.00D
Taille de jante autorisée	2.50
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	110
Diamètre extérieur du pneu [mm]	628
Stat. Rayon (SLR) [mm]	296
Rayon dynamique [mm]	296
Circonférence de roulement [mm]	1935
Profondeur du profil [mm]	16,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
66 A8	300	40	Roue motrice	2,80	LLV
78 A8	425	40	Roulement libre	2,80	LLV