

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15711726	
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3	
LI / SI / PR	118 A8 / 130 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marque	BKT	
Profil	MP 567	





## Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité.
- Le pneu possède une bonne traction par tous les temps.
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit des bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues, etc.



## Informations techniques

Numéro d'article	15711726
EAN	8903094057566
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	118 A8 / 130 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 567
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,35
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.0
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	258
Diamètre extérieur du pneu [mm]	774
Stat. Rayon (SLR) [mm]	355
Circonférence de roulement [mm]	2310
Profondeur du profil [mm]	21,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
118 A8	1320	40	Roue motrice	5,50	LLV
130 A8	1900	40	Roulement libre	5,50	LLV

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.