

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15711727	
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3	
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marque	BKT	
Profil	MP 567	





## Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité.
- Le pneu possède une bonne traction par tous les temps.
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit des bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues, etc.



## Informations techniques

Numéro d'article	15711727
EAN	8903094057573
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	вкт
Profil	MP 567
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,81
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,10
Largeur du pneu [mm]	258
Diamètre extérieur du pneu [mm]	774
Stat. Rayon (SLR) [mm]	355
Circonférence de roulement [mm]	2310
Profondeur du profil [mm]	21,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
123 A8	1550	40	Roue motrice	7,10	LLV
135 A8	2180	40	Roulement libre	7,10	LLV

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.