

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711734
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	130 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711734
EAN	8903094009114
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	130 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,15
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	274
Diamètre extérieur du pneu [mm]	760
Stat. Rayon (SLR) [mm]	343
Circonférence de roulement [mm]	2227
Profondeur du profil [mm]	11,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
130 A8	1900	40		5,50	