

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15711780	
Taille de pneu valide	11.5 / 80 - 15.3	
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marque	BKT	
Profil	AS 504	



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison



## Informations techniques

Numéro d'article	15711780
EAN	8903094018727
Taille de pneu valide	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,72
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,10
Largeur du pneu [mm]	290
Diamètre extérieur du pneu [mm]	867
Stat. Rayon (SLR) [mm]	380
Circonférence de roulement [mm]	2540
Profondeur du profil [mm]	23,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
123 A8	1550	40	Roue motrice	4,10	LLV
135 A8	2180	40	Roulement libre	4,10	LLV

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.