

## PNEUS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits    | Pneus            |
| Numéro d'article      | 15711790         |
| Taille de pneu valide | 11.5 / 80 - 15.3 |
| LI / SI / PR          | 131 A8, 10 PR    |
| TL/TT                 | TL               |
| Marque                | BKT              |
| Profil                | AW 702           |



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agricoles, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article                 | 15711790         |
| EAN                              | 8903094009367    |
| Taille de pneu valide            | 11.5 / 80 - 15.3 |
| LI / SI / PR                     | 131 A8, 10 PR    |
| TL/TT                            | TL               |
| Marque                           | BKT              |
| Profil                           | AW 702           |
| Antistatique                     | non              |
| Couleur du pneu                  | Noir             |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 21,89            |
| Taille de jante recommandée      | 9.00             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,40             |
| Largeur du pneu [mm]             | 297              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 844              |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 370              |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2473             |
| Profondeur du profil [mm]        | 10,0             |
| E-Ready                          | non              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 131 A8 | 1950                    | 40             |                      | 3,40           |                  |