

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711796
Taille de pneu valide	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711796
EAN	8903094010646
Taille de pneu valide	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,71
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	297
Diamètre extérieur du pneu [mm]	844
Stat. Rayon (SLR) [mm]	370
Circonférence de roulement [mm]	2473
Profondeur du profil [mm]	8,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
139 A8	2430	40		6,50	