

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711805
Taille de pneu valide	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	102 A8 / 115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	15711805
EAN	8903094019922
Taille de pneu valide	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	102 A8 / 115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,29
Taille de jante recommandée	8.0
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	750
Stat. Rayon (SLR) [mm]	357
Circonférence de roulement [mm]	2250
Profondeur du profil [mm]	20,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
102 A8	850	40	Roue motrice	2,90	LLV
115 A8	1215	40	Roulement libre	2,90	LLV