

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711806
Taille de pneu valide	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	15711806
EAN	8903094050154
Taille de pneu valide	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,27
Taille de jante recommandée	8.0
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	4,70
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	750
Stat. Rayon (SLR) [mm]	357
Circonférence de roulement [mm]	2250
Profondeur du profil [mm]	20,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
116 A8	1250	40	Roue motrice	2,40	LLV
128 A8	1800	40	Roulement libre	2,40	LLV