

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 15711810               |
| Taille de pneu valide | 400 / 60 - 15.5        |
| LI / SI / PR          | 133 A8 / 145 A8, 14 PR |
| TL/TT                 | TL                     |
| Marque                | BKT                    |
| Profil                | TR 882                 |



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale avec profil de traction, conçu pour la route et les champs dans diverses conditions de travail et météorologiques
- Profil de traction pour un autonettoyage optimal sur machine tractée et excellente traction sur les roues motrices
- Convient aussi bien pour des machines du secteur agricole que pour des besoins industriels

Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 15711810               |
| EAN                              | 8903094019861          |
| Taille de pneu valide            | 400 / 60 - 15.5        |
| LI / SI / PR                     | 133 A8 / 145 A8, 14 PR |
| TL/TT                            | TL                     |
| Marque                           | BKT                    |
| Profil                           | TR 882                 |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 37,79                  |
| Taille de jante recommandée      | 13.00                  |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,60                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 400                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 875                    |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 378                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2605                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 20,0                   |
| E-Ready                          | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 133 A8 | 2060                    | 40             | Roue motrice         | 3,60           | LLV              |
| 145 A8 | 2900                    | 40             | Roulement libre      | 3,60           | LLV              |