

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711812
Taille de pneu valide	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 882



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale avec profil de traction, conçu pour la route et les champs dans diverses conditions de travail et météorologiques
- Profil de traction pour un autonettoyage optimal sur machine tractée et excellente traction sur les roues motrices
- Convient aussi bien pour des machines du secteur agricole que pour des besoins industriels

Informations techniques

Numéro d'article	15711812
EAN	8903094019908
Taille de pneu valide	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 882
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,21
Taille de jante recommandée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	875
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Circonférence de roulement [mm]	2605
Profondeur du profil [mm]	20,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 A8	2300	40	Roue motrice	4,50	LLV
149 A8	3250	40	Roulement libre	4,50	LLV