

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711817
Taille de pneu valide	340 / 55 - 16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 729



## Indications et caractéristiques

- Le BKT AW 729 est un pneu implement pour les remorques agricoles, les machines de fenaison, les presses à balles et les engins de travail du sol
- L'épaulement arrondi du pneu et le profil doté de trois rainures sur tout le pourtour au milieu de la bande de roulement assurent un faible compactage du sol et évitent d'endommager le sol
- Le pneu offre de très bonnes performances à la fois en champ et lors des transports sur route

## Informations techniques

Numéro d'article	15711817
EAN	8903094066117
Taille de pneu valide	340 / 55 - 16
Taille alternative 1	13.0/55-16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 729
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,14
Taille de jante recommandée	11.0
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	785
Stat. Rayon (SLR) [mm]	358
Circonférence de roulement [mm]	2358
Profondeur du profil [mm]	13,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
121 A8	1450	40	Roue motrice	3,20	
133 A8	2060	40	Roulement libre	3,20	