

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711823
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711823
EAN	8903094019168
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,33
Taille de jante recommandée	4.00E
Taille de jante autorisée	4.50E, 4.50K
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	164
Diamètre extérieur du pneu [mm]	735
Stat. Rayon (SLR) [mm]	343
Circonférence de roulement [mm]	2190
Profondeur du profil [mm]	18,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
83 A8	487	40	Roue motrice	2,80	LLV
95 A8	690	40	Roulement libre	2,80	LLV