

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711825
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711825
EAN	8903094009862
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,36
Taille de jante recommandée	4.00
Taille de jante autorisée	4.50
Pression maximale de l'air [bar]	2,75
Largeur du pneu [mm]	169
Diamètre extérieur du pneu [mm]	722
Stat. Rayon (SLR) [mm]	337
Circonférence de roulement [mm]	2150
Profondeur du profil [mm]	8,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
95 A8	690	40		2,75	