

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711827
Taille de pneu valide	250 / 80 - 16
LI / SI / PR	113 A8 / 125 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marque	BKT
Profil	Farm 2000



Indications et caractéristiques

• Traction élevée

• Surface de contact plus large



Informations techniques

Numéro d'article	15711027
Numero d'article	15711827
EAN	8903094040278
Taille de pneu valide	250 / 80 - 16
LI / SI / PR	113 A8 / 125 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marque	BKT
Profil	Farm 2000
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,73
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7, W9
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	240
Diamètre extérieur du pneu [mm]	820
Stat. Rayon (SLR) [mm]	369
Circonférence de roulement [mm]	2429
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
113 A8	1150	40	Roue motrice	2,50	LLV
125 A8	1650	40	Roulement libre	2,50	LLV

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.