

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711828
Taille de pneu valide	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711828
EAN	8903094019328
Taille de pneu valide	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,36
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	4.50E, 5.0F, 4.00E, 5K, 6LB, 6.00F
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	209
Diamètre extérieur du pneu [mm]	803
Stat. Rayon (SLR) [mm]	372
Circonférence de roulement [mm]	2475
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
98 A8	750	40	Roue motrice	3,20	LLV
112 A8	1120	40	Roulement libre	3,20	LLV