

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711836
Taille de pneu valide	13.0 / 75 - 16
LI / SI / PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711836
EAN	8903094025640
Taille de pneu valide	13.0 / 75 - 16
LI / SI / PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,05
Taille de jante recommandée	11.0
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	340
Diamètre extérieur du pneu [mm]	890
Stat. Rayon (SLR) [mm]	396
Circonférence de roulement [mm]	2726
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 A8	2180	40		3,00	