

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711842
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909 V-Line



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711842
EAN	8903094010752
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909 V-Line
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,91
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	391
Diamètre extérieur du pneu [mm]	850
Stat. Rayon (SLR) [mm]	377
Circonférence de roulement [mm]	2490
Profondeur du profil [mm]	10,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 A8	2120	40		2,60	