

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711853
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 729



Indications et caractéristiques

- Le BKT AW 729 est un pneu implement pour les remorques agricoles, les machines de fenaison, les presses à balles et les engins de travail du sol
- L'épaulement arrondi du pneu et le profil doté de trois rainures sur tout le pourtour au milieu de la bande de roulement assurent un faible compactage du sol et évitent d'endommager le sol
- Le pneu offre de très bonnes performances à la fois en champ et lors des transports sur route

Informations techniques

Numéro d'article	15711853
EAN	8903094065387
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 729
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29.52
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	13, W13
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	850
Stat. Rayon (SLR) [mm]	377
Circonférence de roulement [mm]	2560
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40	Roue motrice	2,60	
134 A8	2120	40	Roulement libre	2,60	