

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 15711866        |
| Taille de pneu valide | 420 / 55 - 17   |
| LI / SI / PR          | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | BKT             |
| Profil                | AW 726          |



## Indications et caractéristiques

- Le BKT AW726 est spécialement conçu pour l'utilisation sur remorques agricoles et engins de labour
- Il convient aussi bien à un usage en champ qu'au transport sur route
- Sur route, ce pneu se distingue avant tout par son excellente performance, son confort de conduite et ses propriétés auto-nettoyantes

## Informations techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                 | 15711866        |
| EAN                              | 8903094055647   |
| Taille de pneu valide            | 420 / 55 - 17   |
| LI / SI / PR                     | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT                            | TL              |
| Marque                           | BKT             |
| Profil                           | AW 726          |
| Antistatique                     | non             |
| Couleur du pneu                  | Noir            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 39,70           |
| Taille de jante recommandée      | 13.00           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,00            |
| Largeur du pneu [mm]             | 415             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 890             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 392             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2584            |
| Profondeur du profil [mm]        | 13,5            |
| E-Ready                          | non             |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A8 | 1450                    | 40             | Roue motrice         | 2,00           |                  |
| 133 A8 | 2060                    | 40             | Roulement libre      | 2,00           |                  |