

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711870
Taille de pneu valide	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

## Informations techniques

Numéro d'article	15711870
EAN	8903094018628
Taille de pneu valide	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,95
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	8
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	274
Diamètre extérieur du pneu [mm]	907
Stat. Rayon (SLR) [mm]	405
Circonférence de roulement [mm]	2657
Profondeur du profil [mm]	22,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
119 A8	1360	40	Roue motrice	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Roulement libre	3,70	LLV