

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15711886       |
| Taille de pneu valide | 12.5 / 80 - 18 |
| LI / SI / PR          | 148 A8, 16 PR  |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | AW 702         |



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15711886       |
| EAN                              | 8903094009701  |
| Taille de pneu valide            | 12.5 / 80 - 18 |
| LI / SI / PR                     | 148 A8, 16 PR  |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | AW 702         |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 35,12          |
| Taille de jante recommandée      | W9             |
| Taille de jante autorisée        | 11             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,90           |
| Largeur du pneu [mm]             | 308            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 965            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 432            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2827           |
| Profondeur du profil [mm]        | 11,5           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 148 A8 | 3150                    | 40             | Roulement libre      | 4,90           | LLV              |
|        | 4410                    | 10             | Roulement libre      | 4,90           | LLV              |