

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712355
Taille de pneu valide	13.0 / 65 - 18
LI / SI / PR	144 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15712355
EAN	8903094009800
Taille de pneu valide	13.0 / 65 - 18
LI / SI / PR	144 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,68
Taille de jante recommandée	11.0
Pression maximale de l'air [bar]	4,90
Largeur du pneu [mm]	336
Diamètre extérieur du pneu [mm]	890
Stat. Rayon (SLR) [mm]	398
Circonférence de roulement [mm]	2608
Profondeur du profil [mm]	11,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,90	