

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712365
Taille de pneu valide	14.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15712365
EAN	8903094034666
Taille de pneu valide	14.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,37
Taille de jante recommandée	11.0
Taille de jante autorisée	12, 13
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	362
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1047
Stat. Rayon (SLR) [mm]	446
Circonférence de roulement [mm]	3068
Profondeur du profil [mm]	16,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40		4,50	