

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712382
Taille de pneu valide	15.0 / 70 - 18
LI / SI / PR	151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 705



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15712382
EAN	8903094025749
Taille de pneu valide	15.0 / 70 - 18
LI / SI / PR	151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 705
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,75
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	13, W13
Pression maximale de l'air [bar]	4,25
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1010
Stat. Rayon (SLR) [mm]	447
Circonférence de roulement [mm]	3092
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40		4,21	