

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712390
Taille de pneu valide	7.50 - 18
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15712390
EAN	8903094019366
Taille de pneu valide	7.50 - 18
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14.55
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	4.50E, 5.00F, 6.00F
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
Largeur du pneu [mm]	209
Diamètre extérieur du pneu [mm]	854
Stat. Rayon (SLR) [mm]	407
Circonférence de roulement [mm]	2649
Profondeur du profil [mm]	21,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
101 A8	825	40	Roue motrice	3,10	LLV
114 A8	1180	40	Roulement libre	3,10	LLV