

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712395
Taille de pneu valide	8 - 18
LI / SI / PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure diagonale pour petits tracteurs
- Barrettes à angles au milieu pour un meilleur confort de conduite
- Écart important entre les barrettes pour une bonne traction sur sols mouillés

Informations techniques

Numéro d'article	15712395
EAN	8903094004737
Taille de pneu valide	8 - 18
LI / SI / PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,99
Taille de jante recommandée	W6
Taille de jante autorisée	W7, 5.50F
Pression maximale de l'air [bar]	1,90
Largeur du pneu [mm]	195
Diamètre extérieur du pneu [mm]	840
Stat. Rayon (SLR) [mm]	385
Circonférence de roulement [mm]	2509
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	14x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
94 A6	670	30		1,90	
90 A8	600	40		1,90	