

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15712410       |
| Taille de pneu valide | 19.0 / 45 - 17 |
| LI / SI / PR          | 138 A8, 10 PR  |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | AW 708         |



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15712410       |
| EAN                              | 8903094010233  |
| Taille de pneu valide            | 19.0 / 45 - 17 |
| LI / SI / PR                     | 138 A8, 10 PR  |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | AW 708         |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 39,25          |
| Taille de jante recommandée      | 16.00          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,25           |
| Largeur du pneu [mm]             | 491            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 866            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 380            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2536           |
| Profondeur du profil [mm]        | 12,0           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 138 A8 | 2360                    | 40             |                      | 3,00           |                  |