Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 15712420 |
| **Taille de pneu valide** | 19.0 / 45 - 17 |
| **LI / SI / PR** | 131 A8 / 144 A8, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | BKT |
| **Profil** | AS 504 |

BKT
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 15712420 |
| **EAN** | 8903094019137 |
| **Taille de pneu valide** | 19.0 / 45 - 17 |
| **LI / SI / PR** | 131 A8 / 144 A8, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | BKT |
| **Profil** | AS 504 |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 40,44 |
| **Taille de jante recommandée** | 16.00 |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 2,80 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 465 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 865 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 389 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 2578 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 25,0 |
| **E-Ready** | non |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **131 A8** | 1950 | 40 | Roue motrice | 2,80 | LLV |
| **144 A8** | 2800 | 40 | Roulement libre | 2,80 | LLV |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.