

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712431
Taille de pneu valide	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	140 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 708



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15712431
EAN	8903094010363
Taille de pneu valide	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	140 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 708
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,77
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	945
Stat. Rayon (SLR) [mm]	416
Circonférence de roulement [mm]	2750
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 A8	2500	40		2,00	LLV