

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712439
Taille de pneu valide	500 / 65 - 17
LI / SI / PR	160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 708



Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15712439
EAN	8903094034307
Taille de pneu valide	500 / 65 - 17
LI / SI / PR	160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 708
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,66
Taille de jante recommandée	16.0
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	520
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	462
Circonférence de roulement [mm]	3135
Profondeur du profil [mm]	13,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		3,50	LLV