

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712445
Taille de pneu valide	6.50 - 20
LI / SI / PR	112 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	BK 308



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le profil BK 308 offre une excellente traction et un bon confort de conduite lors des opérations de transport
- Sa carcasse solide permet une capacité de résistance élevée et protège des perforations
- Le composé de caoutchouc spécial lui assure une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15712445
EAN	8903094044993
Taille de pneu valide	6.50 - 20
LI / SI / PR	112 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	BK 308
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,07
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	4.00E, 5.00F
Pression maximale de l'air [bar]	4,80
Largeur du pneu [mm]	190
Diamètre extérieur du pneu [mm]	865
Stat. Rayon (SLR) [mm]	393
Circonférence de roulement [mm]	2534
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 A6	1120	30		4,80	