

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712450
Taille de pneu valide	7.50 - 20
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

## Informations techniques

Numéro d'article	15712450
EAN	8903094019373
Taille de pneu valide	7.50 - 20
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,03
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	4.50E, 6.00F, 5.00F
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	209
Diamètre extérieur du pneu [mm]	904
Stat. Rayon (SLR) [mm]	422
Circonférence de roulement [mm]	2695
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
103 A8	875	40	Roue motrice	3,20	LLV
116 A8	1250	40	Roulement libre	3,20	LLV