

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15712472       |
| Taille de pneu valide | 16.0 / 70 - 20 |
| LI / SI / PR          | 156 A8, 16 PR  |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | AW 705         |



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article                 | 15712472         |
| EAN                              | 8903094010219    |
| Taille de pneu valide            | 16.0 / 70 - 20   |
| LI / SI / PR                     | 156 A8, 16 PR    |
| TL/TT                            | TL               |
| Marque                           | BKT              |
| Profil                           | AW 705           |
| Antistatique                     | non              |
| Couleur du pneu                  | Noir             |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 50,93            |
| Taille de jante recommandée      | 13.0             |
| Taille de jante autorisée        | 12SDC, 13SDC, 14 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00             |
| Largeur du pneu [mm]             | 408              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1075             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 480              |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3155             |
| Profondeur du profil [mm]        | 13,0             |
| E-Ready                          | non              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 156 A8 | 4000                    | 40             |                      | 4,00           |                  |