

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712481
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15712481
EAN	8903094019069
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
Taille alternative 1	400/70-20
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,43
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12SDC, 14, 13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	408
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1097
Stat. Rayon (SLR) [mm]	487
Circonférence de roulement [mm]	3214
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
142 A8	2650	40	Roue motrice	3,50	LLV
154 A8	3750	40	Roulement libre	3,50	LLV