

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712490
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15712490
EAN	8903094035267
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,42
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1262
Stat. Rayon (SLR) [mm]	566
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3655
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		5,00	