

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712495
Taille de pneu valide	15.5 / 80 - 24
LI / SI / PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

## Informations techniques

Numéro d'article	15712495
EAN	8903094018963
Taille de pneu valide	15.5 / 80 - 24
LI / SI / PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,22
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W13, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1262
Stat. Rayon (SLR) [mm]	570
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3875
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 A8	2900	40	Roue motrice	3,00	LLV
157 A8	4125	40	Roulement libre	3,00	LLV