

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 15712497               |
| Taille de pneu valide | 16.5 / 85 - 24         |
| LI / SI / PR          | 151 A8 / 163 A8, 12 PR |
| TL/TT                 | TL                     |
| Marque                | BKT                    |
| Profil                | AS 504                 |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 15712497               |
| EAN                              | 8903094019090          |
| Taille de pneu valide            | 16.5 / 85 - 24         |
| LI / SI / PR                     | 151 A8 / 163 A8, 12 PR |
| TL/TT                            | TL                     |
| Marque                           | BKT                    |
| Profil                           | AS 504                 |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 79,19                  |
| Taille de jante recommandée      | W13                    |
| Taille de jante autorisée        | W14L, W15L             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,80                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 415                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1325                   |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 591                    |
| Speed Radius Index (SRI)         | 625                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3837                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 40,0                   |
| Nombre de barrettes              | 17x2                   |
| E-Ready                          | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 151 A8 | 3450                    | 40             | Roue motrice         | 2,80           | LLV              |
| 163 A8 | 4875                    | 40             | Roulement libre      | 2,80           | LLV              |