

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712537
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 509



Indications et caractéristiques

- Le BKT AS509 est spécialement conçu pour l'utilisation sur remorques agricoles, semoirs et engins de labour
- Le nombre élevé de barrettes permet la répartition optimale de la pression au sol
- Le pneu présente une capacité de charge très élevée pour une faible pression de gonflage, ce qui minimise le compactage du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712537
EAN	8903094051038
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 509
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,42
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	540
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1065
Stat. Rayon (SLR) [mm]	479
Circonférence de roulement [mm]	3250
Profondeur du profil [mm]	29,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40	Roue motrice	4,00	
166 A8	5300	40	Roulement libre	4,00	