

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712568
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation TR 675



Indications et caractéristiques

- Le BKT Flotation TR 675 a été spécialement conçu pour le travail du sol et le transport
- Il a été développé pour équiper les remorques, cahrgeurs compacts et engins de travail
- Le pneu offre une traction remarquable ainsi qu'un grand ménagement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712568
EAN	8903094019816
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation TR 675
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,65
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,80
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1260
Stat. Rayon (SLR) [mm]	547
Circonférence de roulement [mm]	3640
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40	Roue motrice	3,80	
167 A8	5450	40	Roulement libre	3,80	