

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712597
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

## Informations techniques

Numéro d'article	15712597
EAN	8903094026517
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,35
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	650
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Stat. Rayon (SLR) [mm]	502
Circonférence de roulement [mm]	3302
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 B	5300	50		4,50	