

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712608
Taille de pneu valide	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

## Informations techniques

Numéro d'article	15712608
EAN	8903094064755
Taille de pneu valide	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	HD,Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,75
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	707
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1165
Stat. Rayon (SLR) [mm]	545
Circonférence de roulement [mm]	3624
Profondeur du profil [mm]	37,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A8	6500	40		6,00	