

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712830
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestech



Indications et caractéristiques

- Convient aux abatteuses et tracteurs de débardage
- Carcasse robuste garantissant une capacité de charge élevée
- Talon et épaulement renforcés pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15712830
EAN	8903094031238
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestech
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,21
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	610
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1335
Stat. Rayon (SLR) [mm]	618
Circonférence de roulement [mm]	4032
Profondeur du profil [mm]	32,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	