

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715118
Taille de pneu valide	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction pour un usage mixte sur route et en champ avec un volume de chargement élevé
- Bon auto-nettoyage et barrettes médianes se chevauchant pour un bon confort de conduite
- Capacité de charge élevée même avec une faible pression de gonflage, et large surface de contact pour un ménagement optimal des sols

Informations techniques

Numéro d'article	15715118
EAN	8903094034260
Taille de pneu valide	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,50
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	543
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	484
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3303
Profondeur du profil [mm]	29,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	180
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
163 A8	4875	40		4,00	
152 D	3550	65		4,00	