

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715140
Taille de pneu valide	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction pour un usage mixte sur route et en champ avec un volume de chargement élevé
- Bon auto-nettoyage et barrettes médianes se chevauchant pour un bon confort de conduite
- Capacité de charge élevée même avec une faible pression de gonflage, et large surface de contact pour un ménagement optimal des sols

Informations techniques

Numéro d'article	15715140
EAN	8903094041176
Taille de pneu valide	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,66
Taille de jante recommandée	24.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	727
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1140
Stat. Rayon (SLR) [mm]	503
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3492
Profondeur du profil [mm]	30,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A8	6300	40		4,00	
161 D	4625	65		4,00	