

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715143
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15715143
EAN	8903094045891
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,59
Taille de jante recommandée	AG16.00
Taille de jante autorisée	17.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	543
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1244
Stat. Rayon (SLR) [mm]	552
Circonférence de roulement [mm]	3767
Profondeur du profil [mm]	20,5
Largeur de la barrette [mm]	498
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 D	5150	65		5,00	
162 E	4750	70		5,00	