

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715216
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Super



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison renforcé par une ceinture d'acier pour tonnes à lisier, épandeurs à engrais et autres machines agricoles tractées similaires
- Renforcé pour les travaux des champs et terres arables
- Surface de roulement optimisée, plus grande surface de contact entre les barrettes et le sol pour une conduite plus silencieuse
- Extrêmement résistant contre les perforations

Informations techniques

Numéro d'article	15715216
EAN	8903094038855
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Super
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,05
Taille de jante recommandée	AG 20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	645
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1389
Stat. Rayon (SLR) [mm]	627
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4258
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	402
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		4,00	