

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715224
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 695



Indications et caractéristiques

- Le BKT FL 695 est un pneu radial flottant pour les remorques utilisées sur les chantiers et dans le transport.
- Le profil spécial avec des blocs de profil disposés au centre de la bande de roulement garantit un très bon auto-nettoyage.
- La carcasse solide permet une excellente stabilité et des capacités de charge élevées dans toutes les conditions de sol.
- Les embouts en acier protègent le pneu contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	15715224
EAN	8903094067886
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 695
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,09
Taille de jante recommandée	AG20.00
Taille de jante autorisée	AG22.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	630
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1390
Stat. Rayon (SLR) [mm]	630
Circonférence de roulement [mm]	4242
Profondeur du profil [mm]	26,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		6,00	